

Паспорт изделия

TS 2000 NV



Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм, с плавно регулируемой силой закрывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм
- Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой
- Возможен монтаж параллельным способом на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавно регулируемая сила закрывания в диапазоне EN2-4
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным предпочтениям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 2000 NV
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Ширина створки (макс.)	1100 mm
Вид монтажа	Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой, Монтаж на дверной коробке/сторона, противоположная петлевой
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Расположение регулятора закрывающего усилия	Сбоку
Фиксация	Дополнительно
Интегрированный дымовой датчик	Нет

СОСТОИТ ИЗ:

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102454	серебристый	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102456	белый RAL 9016	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102457	согласно RAL	150 °

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с включаемой и отключаемой механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102445	серебристый	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102448	согласно RAL	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102447	белый RAL 9016	150 °

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

Стандартная рычажная тяга



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Рычажная тяга TS 4000/2000	стандартная	102425	согласно RAL
Рычажная тяга TS 4000/2000	стандартная	102421	серебристый
Рычажная тяга TS 4000/2000	стандартная	102423	белый RAL 9016
Рычажная тяга TS 4000/2000	стандартная	102426	под нержавеющую сталь

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000, УДЛИНЕННАЯ

Для монтажа на дверной коробке с откосами глубиной от 70 до 170 мм



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Рычажная тяга TS 4000/2000, удлиненная	Удлиненная, для монтажа на коробке при глубине откосов 70–170 мм	102434	согласно RAL
Рычажная тяга TS 4000/2000, удлиненная	Удлиненная, для монтажа на коробке при глубине откосов 70–170 мм	102431	серебристый
Рычажная тяга TS 4000/2000, удлиненная	Удлиненная, для монтажа на коробке при глубине откосов 70–170 мм	102433	белый RAL 9016

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 2000 NV

Корпус дверного доводчика верхнего расположения EN 2-4 с рычажной тягой



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Ширина створки (макс.)
Доводчик GEZE TS 2000 NV	Сила закрывания EN2-4 (без рычажной тяги)	128888	согласно RAL	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 2000 NV	Сила закрывания EN2-4 (без рычажной тяги)	128885	серебристый	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 2000 NV	Сила закрывания EN2-4 (без рычажной тяги)	128887	белый RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 2000 NV	Сила закрывания EN2-4 (без рычажной тяги)	128886	темная бронза	226 x 48 x 60 mm	1100 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЫШКА ДОВОДЧИКА *

Для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	072769	Нержавеющая сталь	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	072770	Латунь	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	013487	серебристый	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014855	белый RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014849	темная бронза	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	014856	согласно RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102454	серебристый	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102456	белый RAL 9016	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102457	согласно RAL	150 °

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с включаемой и отключаемой механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102445	серебристый	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102448	согласно RAL	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102447	белый RAL 9016	150 °

КРЫШКА ДОВОДЧИКА *

Для TS 3000 / TS 2000, изогнутая форма

Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика *	для TS 3000 / TS 2000, половина радиуса, используется только при монтаже на дверном полотне	09292 8	Нержавеющая сталь, полированная	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000 / TS 2000, половина радиуса, используется только при монтаже на дверном полотне	09292 9	Нержавеющая сталь, матовая	277 x 54 x 72 mm	277 mm

КРЫШКА ДОВОДЧИКА *

Для TS 3000 / TS 2000, угловая форма

Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика *	для TS 3000 / TS 2000, квадратный, используется только при монтаже на дверном полотне	09292 4	Нержавеющая сталь, матовая	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Крышка доводчика *	для TS 3000 / TS 2000, квадратный, используется только при монтаже на дверном полотне	09292 3	Нержавеющая сталь, полированная	237 x 54 x 72 mm	237 mm

МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

УДЛИНЕНИЕ ОСИ

Для TS 4000 / TS 2000



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Удлинение оси
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103678	черный	15 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103550	оцинков.	20 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103679	черный	20 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	139793	согласно RAL	15 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103548	оцинков.	10 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103677	черный	10 mm
Удлинительная ось для TS 4000/TS 2000	Коническое зубчатое зацепление	103549	оцинков.	15 mm

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА АРОЧНОЙ ДВЕРИ *

для TS 2000 NV, высота арки 130 мм



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Крепежная пластина арочной двери *	для TS 2000 NV, высота арки 130 мм	127434	серебристый
Крепежная пластина арочной двери	для TS 2000 NV, высота арки 130 мм	127435	согласно RAL

ШАБЛОН ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

Для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Название	Описание	Идент. №
Шаблон для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

Для TS 3000 / 2000 NV



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Толщина стекла
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014835	серебристый	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014843	белый RAL 9016	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014836	темная бронза	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	014845	согласно RAL	10 mm

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА И КОНТРПЛАСТИНА ДВЕРИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО СТЕКЛА

Для TS 3000 / 2000 NV



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Толщина стекла
Монтажная пластина и контрпластина двери из цельного стекла	для TS 3000/TS 2000 NV	090259	серебристый	10 mm

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА РЫЧАЖНОЙ ТЯГИ *

Для TS 4000/ TS 2000, для узких коробок



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина рычажной тяги	для TS 4000 / TS 2000 при узкой коробке	082506	согласно RAL
Монтажная пластина рычажной тяги	для TS 4000 / TS 2000 при узкой коробке	057109	серебристый

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

Для TS 2000 NV (BC) с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154, приложение 1



Название	Описание	Идент. №
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 2000 NV и NV BC с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154, приложение 1	126234

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА РЫЧАЖНОЙ ТЯГИ

Для TS 4000/ TS 2000 при монтаже параллельным способом



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина рычажной тяги	для TS 4000 / TS 2000 при монтаже с параллельными рычагами	053319	темная бронза
Монтажная пластина рычажной тяги	для TS 4000 / TS 2000 при монтаже с параллельными рычагами	027460	согласно RAL
Монтажная пластина рычажной тяги	для TS 4000 / TS 2000 при монтаже с параллельными рычагами	053318	серебристый

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕРЕМЫЧКУ
ПРОЕМА ИЛИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ**

Для TS 3000 / 2000 NV



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	согласно RAL
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	серебристый

* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.